



Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ ₀
+ 90 °С	≥ 3 000	≤0,038 Вт/(м·°С)



Специализированный самоклеящийся материал для тепло-звукоизоляции воздуховодов, систем вентиляции и кондиционирования. Изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет закрытую ячеистую структуру. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь, является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфирующим материалом. Прост при установке, безвреден для здоровья и окружающей среды.

Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет чёрный.



Duct – самоклеящиеся.



Duct AL – самоклеящиеся с покрытием из полированной алюминиевой фольги.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Цена с НДС, руб./м ²	
					Duct	Duct AL
3/1,0-30	3	1	30	30	180,08	217,83
5/1,0-20	5	1	20	20	212,59	247,72
8/1,0-12	8	1	12	12	287,96	336,62
10/1,0-10	10	1	10	10	322,02	376,26
15/1,0-7	15	1	7	7	446,02	730,61
20/1,0-5	20	1	5	5	649,52	800,08

Рулоны упаковываются в серо-желтые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 50мм x 50м	рулон	401,76
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 100мм x 50м	рулон	797,09
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, черная	рулон	360,77
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м, черная	рулон	242,03
Очиститель Energoflex® 1,0 л	банка	563,08

Прайс-лист от 9 февраля 2015 г.

