



Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ <sub>0</sub>
+ 95°C	≥3 000	≤0,038 Вт/(м·°C)



- СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ;
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ;
- СТОЙКОСТЬ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ, ГИПСУ, ИЗВЕСТИ;
- СРОК СЛУЖБЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НЕ МЕНЕЕ 16 ЛЕТ.



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра.

Изоляция устанавливается на медную трубу	
Дюймы	Наружный диаметр, мм
1/4	6,35
3/8	9,53
1/2	12,70
5/8	15,88

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции		
	6 мм		
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м
6	6/6-2	480	14,91
10	10/6-2	320	16,80
12	12/6-2	280	19,95
15	15/6-2	200	21,95

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 395 x 295 мм, объемом 0,240 м<sup>3</sup>

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® Extra 0,5 л	банка	382,51
Клей Energoflex® Extra 0,8 л	банка	573,09
Клей Energoflex® Extra 2,6 л	банка	1657,31
Очиститель Energoflex® 1,0 л	банка	563,08
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, серая	рулон	472,92
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м, серая	рулон	242,03
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 10м, серая	рулон	125,39

Прайс-лист от 9 февраля 2015 г.

